



HX 7500 T

PORTABLE POWER

Grupos Electrogenos Gama INTENS

VENTAJAS PRODUCTO

- Grupo completo garantizado 3 años
- Motor Profesional HONDA
- Material robusto y potente

Gama INTENS

Robustez, resistencia y simplicidad, necesarias en caso de un uso repetido y condiciones difíciles.



Este producto respeta la carta QUALIGEN al objeto de a elevado nivel de calidad y garantizar la seguridad de los QUALIGEN: compromiso de seguridad y calidad.

HX 7500 T

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Gama	INTENS
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Potencia max LTP (kW) *	6
Potencia max LTP (kVA)	7,50
Tensión nominal (V)	400
Número de fase	Trifásico
Combustible	Gasolina
Depósito (L)	6,10
Consumo al 75 % (l/h) *	2,50
Autonomía 75% (h) *	2,40
Nivel de potencia acústica garantizado LwA dB(A)	97
Nivel de presión acústica @1m en dB(A)	83
Nivel de presión acústica @7m en dB(A)	69

CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR

Marca motor	HONDA
Ref. Motor	GX390
Distribución	Válvulas en cabeza
Arranque	Lanzador
Seguridad aceite	Oui
Cilindrada (cm3)	389
Capacidad de aceite (L)	1,10

CARACTERÍSTICAS DEL ALTERNADOR

Tecnología	Con anillos y escobillas
Ajustamiento AVR	No
Índice de protección	IP 23
Clase de aislamiento	H

DESCRIPTIVO TOMAS Y CAJA

1 toma 230V 10/16A - disyuntor + 1 toma 400V 16A - disyuntor

DIMENSIONES Y PESO

Longitud (cm)	77
Anchura (cm)	57
Altura (cm)	59
Peso neto (kg)	80

ACONDICIONAMIENTO

Tipo de acondicionamiento	Cartón
Longitud (cm)	78,50
Anchura (cm)	58
Altura (cm)	59,50
Peso (kg)	82,50
Tipo de paleta	120/80
Número de cartón por paleta	6
Altura de paleta (cm)	192
Peso de la paleta acondicionada (kg)	505

KOHLER®

SDMO®

HX 7500 T

ACCESORIOS ENTREGADOS




Embudo



Manual de utilización y de mantenimiento

OPCIONES



R03

Esta caja incluye contador horario e interruptor diferencial.



RKB2

Kit carretilla para los grupos superior a 6 KW



R19

Kit de mantenimiento para motores Honda GX390 (excepto Alizé 6000E et Alizé 7500 TE)



RH1

Funda de protección para los grupos electrógenos, grupos de soldadura y las motobombas SDMO.



RPM

Clavijas macho para todos los modelos que incluye : 2 x 16A/230 V, CEE17 : 1 x 16A/230V, 1 x 32A/230 V y 1 x 16A/400V

KOHLER® SDMO®

22/02/2018

HX 7500 T - PORTABLE POWER - Grupos Electrogenos INTENS

Documento no contractual - La sociedad SDMO industries se reserva el derecho de modificar sin previo aviso todas las características anunciadas en este documento, para mejorar la calidad de sus productos. *ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervem - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 - France - Tél. +33 (0)2 98 41 41 41 - www.kohlersdmo.com