



## HX 3000 C

PORTABLE POWER

Groupes Electrogènes Gamme INTENS

### AVANTAGES PRODUIT

- Groupe complet garanti 3 ans
- Moteur professionnel HONDA
- Matériel robuste et performant

### Gamme INTENS

La robustesse, l'endurance et la simplicité requises en cas d'utilisations répétées et de conditions difficiles.



## HX 3000 C

### CARACTERISTIQUES GENERALES

Gamme	INTENS
Fréquence (Hz)	50 Hz
Puissance max LTP (kW) *	3
Tension nominale (V)	230
Nombre de Phase	Monophasé
Carburant	Essence
Réservoir (L)	3,10
Conso. 75% (L/h) *	1,30
Autonomie 75% (h) *	2,40
Niveau de puissance acoustique garanti LwA dB(A)	98
Niveau de pression acoustique @1m dB(A)	84
Niveau de pression acoustique @7m dB(A)	69

### CARACTERISTIQUES MOTEUR

Marque moteur	HONDA
Type moteur	GX200
Distribution	O.H.V.
Démarrage	Lanceur
Sécurité huile	Oui
Cylindrée (cm3)	196
Capacité huile (L)	0,60

### CARACTERISTIQUES ALTERNATEUR

Technologie	Sans bague ni balai
Régulation AVR	Non
Indice de protection	IP 23
Classe d'isolement	H

### DESCRIPTIF PRISES ET COFFRETS

2 prises 230V 10/16A - disjoncteur

### DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (cm)	59
Largeur (cm)	46
Hauteur (cm)	43
Poids Net (kg)	41

### CONDITIONNEMENT

Type de conditionnement	Carton
Longueur (cm)	60,50
Largeur (cm)	46
Hauteur (cm)	44
Poids (kg)	43
Type de palette	140/110
Nombre de cartons par palette	15
Hauteur de Palette conditionnée (cm)	145
Poids de Palette conditionnée (kg)	661

# KOHLER®

# SDMO®

## HX 3000 C

### ACCESSOIRES LIVRES



Entonnoir



Manuel d'utilisation et d'entretien

### OPTIONS



**R01**

Ce coffret inclut le compteur horaire et l'interrupteur différentiel



**R05M**

L'inverseur de source manuel permet de brancher un groupe électrogène à une habitation et de gérer manuellement la source de courant sur manque et retour secteur.



**R06**

Kit brouette pour groupes 2 et 3 kW



**RBH1**

Carton de 20 bidons d'huile de 1L (SAE 15W40)



**RBH0-5**

Carton de 24 bidons d'huile de 0,5L(SAE 15W40).



**RHO**

Housse de protection pour groupes électrogènes, groupes de soudage et motopompes SDMO



**RPM**

Fiches mâles pour tous les modèles comprenant : 2x16A/230 V, CEE17 : 1X16A/230V, 1X32A/230V et 1X16A/400V



**RPQ**

Pour liaison de la masse de votre groupe à la terre. Piquet galvanisé de 1 m de long, livré avec câble de 2 m en 10mm<sup>2</sup> de section.

# KOHLER® SDMO®

22/02/2018

HX 3000 C - PORTABLE POWER - Groupes Electrogènes INTENS

Document non contractuel - Soucieuse d'améliorer la qualité de ses produits, la société SDMO Industries se réserve le droit de modifier, sans préavis, toutes caractéristiques énoncées dans ce document. \*ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervem - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 - France - Tél. +33 (0)2 98 41 41 41 - www.kohlersdmo.com